



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte B760M AORUS ELITE AX DDR5 HDMI DP 2

Šifra: 88242

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



Cena: 22.240 rsd.

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR5
Podržani procesori:	LGA1700 podnožje: podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore
Memorija:	Podrška za DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memory modules DDR5 DIMM slota podržava do 192GB (48GB po slotu) systemske memorije Dual channel memory modules Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC modu) Podržava non-ECC 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 at x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x16 (PCIEX4) Podržava AMD CrossFireX
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 (PCB rev. 1.0) WIFI 6E 2.4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Podržava 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps prenos podataka RTL8852CE (PCB rev. 1.1) WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Podržava 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps prenos podataka
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel

USB:	Chipset: 1 x USB-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB-A 3.2 Gen 2 na zadnjem panelu 1 x USB-A 3.2 Gen 1 na zadnjem panelu 1 x USB-A 2.0 porta dostupna kroz interne USB header-e Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna kroz interne USB header-e (2 porta dostupna kroz interni USB header) Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0 porta dostupna kroz interne USB header-e
Konektori na zadnjoj strani:	2 x konektora za SMA antene (2T2R) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x Optički S/PDIF Out konektor 2 x Audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x 4-pin ATX 12V power konektor 1 x 4-pin ATX 5V power konektor 3 x system fan headera 2 x addressable LED strip headera 2 x RGB LED strip headera 2 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headera 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module (TPM) 2.0 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset dugme 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu
EAN:	4719331851309