



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

MB AM4 GIGABYTE B450M DS3H V2 rev1.0

Šifra: 905

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 1.077 rsd.



Tip procesora	AMD
Podnožje	AMD® AM4
Čipset	AMD® B450
Format ploče	Micro ATX
Podržani procesori	AM4 Soket: 2. generacija AMD Ryzen™ procesora AMD Ryzen™ sa Radeon™ Vega grafičkim procesorom 1. generacija AMD Ryzen™ procesora
Podržana memorija	DDR4
Memorija	4 x DDR4 DIMM soketa, podržavaju do 64 GB sistemske memorije. Dual channel memorijska arhitektura Podrška za DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module Podrška za ECC nebaferisane DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (koji rade u ne-ECC modu) Podrška za ne ECC nebaferisane DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Multi-GPU podrška	Podrška za AMD Quad-GPU CrossFire™ 2-Way AMD CrossFire™ tehnologije
Integrirana grafička karta	Integrirani grafički procesor: 1 x DVI-D konektor, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz * DVI-D konektor ne podržava D-Sub konektor preko adaptera. 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@60 Hz(Napomene) * Podrška za HDMI 2.0 verziju i HDCP 2.2.(Napomene) Maksimalna deljena memorija je 2 GB (Napomena) Realna podrška može varirati u odnosu na CPU.
Slotovi za proširenje	1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16)(Napomene) * Za optimalne performanse, kada instalirate jednu PCI Express grafičku karticu najbolje je da je instalirate u PCIEX16 slot. (PCIEX16 slotovi su usklađeni sa PCI Express 3.0 standardom) 1 x PCI Express x16 slot, koja radi u režimu x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x1 slot (PCIEX4 i PCI Express x1 slotovi odgovaraju PCI Express 2.0 standardu)

Storage	<p>1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška)</p> <p>4 x SATA 3Gb/s konektora</p> <p>Podrška za RAID 0, RAID 1, i RAID 10</p> <p>* Pogledajte "1-7 Interni konektori," za instalacione napomene za M.2 i SATA konektore.</p>
Mrežna karta	Realtek® gigabitni LAN čip (10/100/1000 Mbit)
Zvučna karta	<p>Realtek® ALC887 kodek</p> <p>Audio visoke definicije</p> <p>2/4/5.1/7.1-kanala</p> <p>*Da bi ste konfigurisali 7.1 audio, morate posedovati HD prednji panel sa audio modulom i da aktivirate opciju za više kanala kroz audio driver.</p> <p>Podržava SPDIF Out</p>
USB	<p>Čipset:</p> <p>2 x USB 3.1 Gen 1 porta dostupna preko internog USB priključka</p> <p>8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna preko internih USB headera)</p> <p>CPU:</p> <p>4 x USB 3.1 Gen 1 portovi na zadnjem panelu</p>
Konektori na zadnjoj strani	<p>6 x USB 2.0/1.1 portova</p> <p>3 x audio džeka</p> <p>1 x PS/2 port za tastaturu/miša</p> <p>1 x DVI-D port</p> <p>1 x HDMI port</p> <p>4 x USB 3.1 Gen 1 portovi</p> <p>1 x RJ-45 port</p>
Interni konektori	<p>1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor</p> <p>1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje</p> <p>1 x konektor za CPU ventilator</p> <p>1 x konektor za sistemski ventilator</p> <p>1 x M.2 Socket 3 konektor</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>?1 x prednji panel priključak</p> <p>1 x front panel audio priključak</p> <p>?1 x S/PDIF Out priključak</p> <p>1 x CPU priključak za LED trakicu/RGB LED trakicu</p> <p>1 x USB 3.1 Gen 1 priključak</p> <p>2 x USB 2.0/1.1 priključka</p> <p>1 x Trusted Platform Module (TPM) priključak (2x10 pin, samo za GC-TPM2.0 modul)</p> <p>TPM funkcija je opcionalna u zavisnosti od lokalnih zakona</p> <p>2 x serijski port priključak</p> <p>1 x Clear CMOS džemper</p>
Bios	<p>1 x 128 Mbit flash</p> <p>Koristi se licencirani AMI UEFI BIOS</p> <p>PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>
	<p>Podrška za APP centar</p> <p>* Dostupne aplikacije u APP Centru mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče.</p> <p>@BIOS™</p>