



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua IPC-HFW2441S-S-0280B AI IP 4MP bullet IC
kamera; WizSense serija; 2.8mm; IC 30m; IP67;
Micro S

Šifra: 98317

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



Cena: 22.060 rsd.

AI IP bullet IC kamera 4MP

1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688 x 1520 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 95° horizontalno), 3.6mm opciono (75°)

Fiksni iris

Prava D/N funkcija (IRC)

BLC /HLC /WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 4M (2688 x 1520 i 2560 x 1440) /3M (2304 x 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 20fps u 2688 x 1520, do 25-30fps u 2560 x 1440 i nižim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone

SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)

Inkorporiran mikrofoni

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 5.1W, Wide voltage support $\pm 30\%$

Kućište od metala

Dimenzije 166.2mm x 70mm x 70mm

Masa 0.48kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40°C~+60°C

CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Kamera

Senzor slike 1/2.9 inča CMOS

Efektivni broj piksela 2688 (H) x 1520 (V)

RAM/ROM 128MB / 128MB

Sistem skeniranja Progresivni