



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua IPC-HDW1239V-A-IL-0280B IP 2MP eyeball
kamera sa hibridnim iluminatorima; Entry serija;
2.8mm

Šifra: 98319

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



Cena: 10.603 rsd.

IP eyeball kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)

Osetljivost 0.005Lux /F1.6 (kolor), 0.0005Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m

Beli LE dometa cca. 30m

3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 104° horizontalno), 3.6mm opciono (88°)

Fiksni iris

True D/N funkcija (ICR)

BLC /HLC /DWDR

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

Detekcija ljudi (SMD)

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Detekcija zvuka

Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)

Dual Stream

Do 25/30fps svim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI

SDK i API

Skladištenje: FTP

Inkorporiran mikrofon

Kućište kombinacija metala i plastike

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 5.6W

Dimenzije 100.9 mm × 109.9 mm

Masa 0.33kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40°C~+60°C

CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Kamera

Senzor slike 1/2.8 inča CMOS

Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V)

RAM/ROM 128MB / 128MB